

116

Premium Steer/Trailer On Highway Service



Fungsi Fitur:

Senyawa baru yang rendah panas, telapak yang terpadu antara alur dan rib yang saling melindungi agar lebih stabil menapak di jalan, dapat untuk kecepatan tinggi, anti selip dengan alur khusus di bahu, mudah untuk mengurangi suhu panas pada ban karena adanya alur kecil, jarak tempuh yang panjang.

Kondisi Jalan:

Jalan tol, jalan beraspal dan beton, jalan kota, jalan negara.

Posisi:

Semua posisi roda untuk truk dan bus

Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (psi)	Tekanan Angin Ganda (psi)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
11R22.5	16	148/145	M	3150	2900	123	123	8.25	279	1054	15

All Position On Road Service

210

Fungsi Fitur:

Kinerja jarak tempuh yang tinggi, dapat divulkanisir. Ketahanan yang sangat baik untuk kondisi jalan yang kurang bagus. 3 alur pada telapak, memungkinkan untuk cengkaman yang sangat baik saat pengereman. Pola khusus pada jenis telapak dan dinding samping, Tahan panas dan lebih aman.

Kondisi Jalan:

Jalan tol, jalan beraspal dan beton, jalan kota, jalan negara.

Posisi:

Semua posisi roda belakang/penggerak truk dan bus.



Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (psi)	Tekanan Angin Ganda (psi)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
9.00R20	16	144/142	L	2800	2650	130	130	7.0	259	1019	15
10.00R20	16	146/143	L	3000	2725	120	120	7.5	278	1054	15.5

216

Premium Steer/Trailer On Highway Service



Fungsi Fitur:

Senyawa khusus pada telapak, 4 alur lurus, rolling resistance yang rendah, anti-abrasif yang baik, lebih nyaman dan aman. Rancangan struktur belt dan bead yang kuat. Dapat untuk kecepatan tinggi (130km/jam) dan jarak tempuh yang panjang.

Kondisi Jalan:

Jalan tol, jalan beraspal dan beton, jalan kota, jalan negara

Posisi:

Semua posisi roda untuk truk dan bus

Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (psi)	Tekanan Angin Ganda (psi)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
11R22.5	16	148/145	M	3150	2900	123	123	8.25	279	1054	15

Premium Steer/All Position On Road Service

256

Fungsi Fitur:

Kinerja yang baik untuk menjaga keausan yang maximal, dapat divulkanisir beberapa kali, senyawa dengan panas yang rendah sehingga meningkatkan umur pemakaian ban, jarak tempuh yang tinggi, desain alur khusus yang dapat menghindari batu atau tanah terjebak didalam celah alur telapak.

Kondisi Jalan:

Jalan tol, jalan beraspal dan beton, jalan kota, jalan negara

Posisi:

Semua posisi roda untuk truk dan bus



Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (psi)	Tekanan Angin Ganda (psi)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
11.00R20	18	152/149	L	3550	3250	135	135	8.0	293	1085	16

268

All Position On/Off Road Service



Fungsi Fitur:

Kinerja yang baik untuk menjaga keausan yang maximal, dapat divulkanisir beberapa kali, senyawa dengan panas yang rendah sehingga karet telapak lebih tahan, jarak tempuh yang tinggi, desain alur khusus yang dapat menghindari batu atau tanah terjebak didalam celah alur telapak.

Kondisi Jalan:

Jalan tol, jalan beraspal dan beton, jalan kota, jalan negara.

Posisi:

Semua posisi roda untuk truk dan bus

Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (psi)	Tekanan Angin Ganda (psi)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
10.00R20	18	149/146	L	3250	3000	135	135	7.5	278	1055	15.5

Drive/Trailer Position On/Off Road Service

303

Fungsi Fitur:

Pola telapak untuk transportasi jarak pendek, tipe blok dengan alur yang lebar, daya cengkram yang kuat, operasional yang baik, pola telapak yang dirancang khusus untuk membersihkan batu/lumpur yang menempel pada telapak dan membersihkannya dengan baik. Formula karet telapak yang sangat baik untuk menjaga keausan ban dan usia pemakaian yang panjang.

Kondisi Jalan:

Jalan kasar dan jarak pendek dan jarak menengah

Posisi:

Semua posisi roda belakang/penggerak truk dan bus



Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (psi)	Tekanan Angin Ganda (psi)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
9.00R20	16	144/142	K	2800	2650	130	130	7.0	259	1019	15.5
10.00R20	18	149/146	K	3250	3000	135	135	7.5	278	1055	16
11.00R20	18	152/149	K	3550	3250	135	135	8.0	293	1085	17

305

All Position Short Distance Off Road Service



Fungsi Fitur:

Pola telapak blok yang besar cocok untuk jalan rusak, daya cengkram yang kuat, kinerja pengereman yang baik, mendukung operasional yang baik karena menggunakan senyawa tapak khusus. Kinerja yang baik terhadap ketahanan keausan, tusukan dan robekan. Desain alur telapak yang khusus dan lebih dalam menghindari material terjebak di alur, dan bisa membersihkan sendiri dan usia pemakaian yang panjang.

Kondisi Jalan:

Jalan rusak/pertambangan/perkebunan, jarak tempuh pendek

Posisi:

Semua posisi dump truck

Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (psi)	Tekanan Angin Ganda (psi)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
12.00R24	18	158/155	F	4250	3875	120	120	8.5	315	1238	31.5

All Position Short Distance Off Road Service

306

Fungsi Fitur:

Pola telapak blok yang besar cocok untuk jalan rusak, daya cengkram yang kuat, kinerja pengereman yang baik, mendukung operasional yang baik karena menggunakan senyawa tapak khusus. Kinerja yang baik terhadap ketahanan keausan, tusukan dan robekan. Desain alur telapak yang khusus dan lebih dalam menghindari material terjebak di alur, dan bisa membersihkan sendiri dan usia pemakaian yang panjang

Kondisi Jalan:

Jalan rusak/pertambangan/perkebunan, jarak tempuh pendek

Posisi:

Semua posisi dump truck



Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (psi)	Tekanan Angin Ganda (psi)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
7.50R16LT	14	122/118	F	1500	1320	112	112	6.00G	215	815	16
10.00R20	18	149/146	F	3250	3000	135	135	7.5	278	1065	23

309

All Position Low-Speed Mining, Area Service Only

**Fungsi Fitur:**

Transportasi jarak pendek untuk tambang. Formula khusus karet telapak untuk keausan dan ketahanan telapak yang baik. Pola telapak lug yang besar menawarkan kekuatan cengkraman yang baik. Bisa untuk beban berat, tahan terhadap tusukan dan sobekan. Kinerja yang lebih baik (kecepatan yang direkomendasikan 65km/jam).

Kondisi Jalan:

Jalan kasar dan jalan tambang.

Posisi:

Semua posisi roda belakang/penggerak untuk jalan kasar.

Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (psi)	Tekanan Angin Ganda (psi)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
11.00R20	18	152/149	D	3550	3250	135	135	8.0	293	1096	25

Driver/Trailer Position On/Off Road Service

318

Fungsi Fitur:

Pola telapak untuk transportasi jarak pendek. Formula khusus untuk karet telapak. Dapat meningkatkan daya beban ban. Keausan dan ketahanan telapak yang baik untuk jarak tempuh yang lebih lama. Pola telapak lug yang besar menawarkan kekuatan cengkraman yang baik (Kecepatan tidak melebihi 70km/jam).

Kondisi Jalan:

Jalan umum dan jalan rusak.

Posisi:

Semua posisi roda belakang untuk jalan kasar



Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (psi)	Tekanan Angin Ganda (psi)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
7.50R16LT	14	122/118	K	1500	1320	112	112	6.00G	215	815	15
8.25R16LT	16	128/124	K	1800	1600	112	112	6.40H	235	865	16.5

511

Drive Position On Road/Highway Service

**Fungsi Fitur:**

Pola blok khusus dirancang untuk memberikan kinerja pengereman yang optimal. Desain alur telapak yang lebih dalam memastikan bahwa ban bisa membersihkan sendiri, memiliki jarak tempuh yang panjang dan usia pemakaian yang panjang. Cocok untuk perjalanan jarak jauh dengan kecepatan tinggi.

Kondisi Jalan:

Jalan umum beraspal dan beton

Posisi:

Posisi wheel drive

Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (psi)	Tekanan Angin Ganda (psi)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
11.00R20	18	152/149	K	3550	3250	135	135	8.0	293	1085	20

All Position On Road Service

519

Fungsi Fitur:

Bentuk pola telapak campuran, 3 alur rib pada tapak dengan lug alur di bahu, daya cengkraman yang baik dan tahan terhadap keausan, empat lapisan sabuk/belt dengan kekuatan tinggi, tahan terhadap tusukan dan robekan, struktur kawat bead dengan kekuatan tinggi, senyawa panas yang rendah, mengurangi suhu pada bahu, lebih aman dan usia pemakaian yang panjang.

Kondisi Jalan:

Untuk jalan yang bagus,aspal dan beton

Posisi:

Untuk semua posisi pada truck dan bus



Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (psi)	Tekanan Angin Ganda (psi)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
7.50R16LT	14	122/118	L	1500	1320	112	112	6.00G	215	805	14
8.25R16LT	16	128/124	L	1800	1600	112	112	6.50H	235	855	14