

### Premium Steer/Trailer On Highway Service

# 116

**Fungsi Fitur:**

Senyawa baru yang rendah panas, telapak yang terpadu antara alur dan rib yang saling melindungi agar lebih stabil menapak di jalan, dapat untuk kecepatan tinggi, anti selip dengan alur khusus di bahu, mudah untuk mengurangi suhu ban karena adanya alur kecil, jarak tempuh yang panjang.

**Kondisi Jalan:**

Jalan tol, jalan beraspal dan beton, jalan kota, jalan negara.

**Posisi:**

Semua posisi roda untuk truk dan bus



Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (kpa)	Tekanan Angin Ganda (kpa)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
11R22.5	16	148/145	M	3150	2900	850	850	8.25	279	1054	15

### All Position On Road Service

# 210

**Fungsi Fitur:**

Kinerja jarak tempuh yang tinggi, dapat divulkanisir berkali-kali. Ketahanan yang sangat baik untuk kondisi jalan yang kurang bagus. 3 alur pada telapak, memungkinkan untuk cengkraman yang sangat baik saat pengereman. Pola khusus pada jenis telapak dan dinding samping, Tahan panas dan lebih aman.

**Kondisi Jalan:**

Jalan tol, jalan beraspal dan beton, jalan kota, jalan negara.

**Posisi:**

Semua posisi roda belakang/penggerak truk dan bus.



Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (kpa)	Tekanan Angin Ganda (kpa)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
9.00R20	16	144/142	L	2800	2650	900	900	7.0	259	1019	15

### Premium Steer/Trailer On Highway Service

# 216

**Fungsi Fitur:**

Senyawa khusus pada telapak, 4 alur lurus, rolling resistance yang rendah, anti-abrasif yang baik, lebih nyaman dan aman. Rancangan struktur belt dan bead yang kuat. Dapat untuk kecepatan tinggi dan jarak tempuh yang panjang.

**Kondisi Jalan:**

Jalan tol, jalan beraspal dan beton, jalan kota, jalan negara

**Posisi:**

Semua posisi roda untuk truk dan bus



Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (kpa)	Tekanan Angin Ganda (kpa)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
11R22.5	16	148/145	M	3150	2900	850	850	8.25	279	1054	15

### All Position On/Off Road Service **268**

**Fungsi Fitur:**

Kinerja yang baik untuk menjaga keausan yang maksimal, dapat divulkanisir beberapa kali, senyawa dengan panas yang rendah sehingga karet telapak lebih tahan, jarak tempuh yang tinggi, desain alur khusus yang dapat menghindari batu atau tanah terjebak didalam celah alur telapak.

**Kondisi Jalan:**

Jalan tol, jalan beraspal dan beton, jalan kota, jalan negara.

**Posisi:**

Semua posisi roda untuk truk dan bus



Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (kpa)	Tekanan Angin Ganda (kpa)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
10.00R20	18	149/146	L	3250	3000	930	930	7.5	278	1055	15.5

### Drive/Trailer Position On/Off Road Service **303**

**Fungsi Fitur:**

Pola telapak untuk transportasi jarak pendek, tipe lug dengan alur yang lebar, daya cengkram yang kuat, operasional yang baik, pola telapak yang dirancang khusus untuk membersihkan batu/lumpur yang menempel pada telapak dan membersihkannya dengan baik. Formula karet telapak yang sangat baik untuk menjaga keausan ban dan usia pemakaian yang panjang.

**Kondisi Jalan:**

Jalan kasar dan jarak pendek

**Posisi:**

Semua posisi roda belakang/penggerak truk dan bus



Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (kpa)	Tekanan Angin Ganda (kpa)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
9.00R20	16	144/142	K	2800	2650	900	900	7.0	259	1019	15.5
10.00R20	18	149/146	K	3250	3000	930	930	7.5	278	1055	16
11.00R20	18	152/149	K	3550	3250	930	930	8.0	293	1085	17

### All Position Short Distance Off Road Service **305**

**Fungsi Fitur:**

Pola telapak blok yang besar cocok untuk jalan rusak, daya cengkram yang kuat, kinerja pengereman yang baik, mendukung operasional yang baik karena menggunakan senyawa tapak khusus. Kinerja yang baik terhadap ketahanan keausan, tusukan dan robekan. Desain alur telapak yang khusus dan lebih dalam menghindari material terjebak di alur, dan bisa membersihkan sendiri dan usia pemakaian yang panjang

**Kondisi Jalan:**

Jalan rusak/pertambangan/perkebunan, jarak tempuh pendek

**Posisi:**

Semua posisi dump truck



Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (kpa)	Tekanan Angin Ganda (kpa)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
12.00R24	18	158/155	F	4250	3875	830	830	8.5	315	1238	31.5

### All Position Short Distance, Off Road Service **306**

**Fungsi Fitur:**

Pola telapak blok yang besar cocok untuk jalan rusak, daya cengkram yang kuat, kinerja pengereman yang baik, mendukung operasional yang baik karena menggunakan senyawa tapak khusus. Kinerja yang baik terhadap ketahanan keausan, tusukan dan robekan. Desain alur telapak yang khusus dan lebih dalam menghindari material terjebak di alur, dan bisa membersihkan sendiri dan usia pemakaian yang panjang

**Kondisi Jalan:**

Jalan rusak/pertambangan/perkebunan, jarak tempuh pendek

**Posisi:**

Semua posisi dump truck



Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (kpa)	Tekanan Angin Ganda (kpa)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
7.50R16LT	14	122/118	F	1500	1320	770	770	6.00G	215	815	16
10.00R20	18	149/146	F	3250	3000	930	930	7.5	278	1065	23

### All Position Low-Speed Mining, Area Service Only **309**

**Fungsi Fitur:**

Transportasi jarak pendek untuk tambang. Formula khusus untuk karet telapak. Keausan dan ketahanan telapak yang baik. Pola telapak lug yang besar menawarkan kekuatan cengkraman yang baik. Bisa untuk beban berat, tusukan tinggi dan memotong resistensi. Kinerja lintas negara yang lebih baik (kecepatan tidak bisa lebih tinggi dari 40km/jam).

**Kondisi Jalan:**

Jalan kasar dan jalan tambang.

**Posisi:**

Semua posisi roda belakang/penggerak untuk jalan kasar.



Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (kpa)	Tekanan Angin Ganda (kpa)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
11.00R20	18	152/149	D	3550	3250	930	930	8.0	293	1085	25

### All Position On Road Service **519**

**Fungsi Fitur:**

Bentuk pola telapak campuran, 3 alur garis pada tapak dengan lug alur di bahu, daya cengkraman yang baik dan tahan terhadap keausan, empat lapisan sabuk/belt dengan kekuatan tinggi, tahan terhadap tusukan dan robekan, struktur kawat bead dengan kekuatan tinggi, senyawa panas yang rendah, mengurangi suhu pada bahu, lebih aman dan usia pemakaian yang panjang.

**Kondisi Jalan:**

Untuk jalan yang bagus, aspal dan beton

**Posisi:**

Untuk semua posisi pada truck dan bus



Ukuran	PR	Index Beban	Rating Kecepatan	Maks. Beban Tunggal (kg)	Maks. Beban Ganda (kg)	Tekanan Angin Tunggal (kpa)	Tekanan Angin Ganda (kpa)	Ukuran Velk	Lebar (mm)	Diameter (mm)	Kedalaman Telapak (mm)
7.50R16LT	14	122/118	L	1500	1320	770	770	6.00G	215	805	14
8.25R16LT	16	128/124	L	1800	1600	770	770	6.50H	235	855	14